



KOLOREM OZNACZONO
ELEMENTY DO DEMONTAŻU



ELEMENTY PROJEKTOWANE

KOLORAMI OZNACZONO ELEMENTY
PROJEKTOWANE, BĄDŹ PRZEWIDZIANE DO
REMONTU LUB DEMONTAŻU.

WSZYSTKIE DYLTACJE PŁYT
ELEWACYJNYCH NALEŻY ZACHOWAĆ.

NAZWA
OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA OCIEPLENIU
BUDYNKU I BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWANIA
WODY OPADOWEJ NA PRZYKANALIKU KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 PRZY
ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 15
w ramach zadania: "Optymalizacja efektywności
energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta
Poznania"

60-476 Poznań, ul. Druksienicka 32
działki nr ew.: 3/3, 4/1; obręb: Golech

NAZWA
RYŚUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA

PROJEKTANT

mgr inż. arch.
KRZYSZTOF WISZOWATY
upr. nr B-PDOKK/62/2005/2006

FAZA

PW

BRANŻA

ARCH.

DATA

10.06.2024 r.

SKALA

1:100

NR RYS.

08

A

KOLOR:
RAL 7038

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKŁU

- Istniejąca ściana
- Styropian gr. 15cm (na ościeżach 20cm)
- o współczynniku $\lambda = 0,035$ [W/(mK)];
- Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;

B

KOLOR:
RAL 7038

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKŁU

- Istniejąca ściana
- Styropian gr. 12cm ($\lambda = 0,031$ [W/(mK)]) na ścianach sali gimnastycznej i 15cm ($\lambda = 0,035$ [W/(mK)]) na pozostałych ścianach (na ościeżach 20cm)
- Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;

C

KOLOR:
RAL 7038

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKŁU

- Istniejąca ściana
- Styropian gr. 12cm ($\lambda = 0,031$ [W/(mK)]) na ścianach sali gimnastycznej i 15cm ($\lambda = 0,035$ [W/(mK)]) na pozostałych ścianach (na ościeżach 20cm)
- Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;

E

KOLOR:
RAL 7038

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKŁU - OŚCIEŻA

- Istniejąca ściana
- Styropian gr. 20cm o współczynniku $\lambda = 0,035$ [W/(mK)];
- Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;

E1

KOLOR:
RAL 7038

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POWYŻEJ COKŁU - OPASKI OKIEN

- Istniejąca ściana
- Styropian gr. 3cm o współczynniku $\lambda = 0,035$ [W/(mK)];
- Tynk silikatowo-silikonowy, malowany farbą silikatową wchodzącą w skład systemu wybranego producenta;

F

KOLOR:
RAL 7038

COKŁ

- Istniejąca ściana
- Polistyren ekstrudowany gr. 15cm (na ościeżach 20cm)
- o współczynniku $\lambda = 0,033$ [W/(mK)] - w budynku szkolnym i polistyren ekstrudowany gr. 12cm o współczynniku $\lambda = 0,033$ [W/(mK)] w sali
- Systemowy tynk dekoracyjny

KOLOR:
RAL 7038

OPRÓBK BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, PAS PODRYNNOWY I NADRYNNOWY, KRATY STUDZIENEK, BALUSTRADY PRZY STUDZIENKACH - BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA

KOLOR:
RAL 7038

OKNA

KOLOR:
RAL 7038

DRZWI ZEWNĘTRZNE