ŚCIANA WYŁĄCZONA Z OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACYJNEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ ROZBUDOWĄ

BLOK 'C'

BLOK 'B'

BLOK 'A'

C.11 GABINET PIELĘG. 16,46 H=3,10m

C.3 SALA LEKCYJNA 78,17 H=3,16m

C.2 SALA LEKCYJNA 50,54 H=3,16m

C.12 KORYTARZ 77,89 H=3,10m

C.1 SALA LEKCYJNA 50,54 H=3,09m

B.11 SERWEROWNIA 11,89

B.3 SALA LEKCYJNA 50,45 H=3,09m

B.2 SALA LEKCYJNA 50,45 H=3,10m

B.12 KORYTARZ 72,35 H=3,14m

B.1 SALA LEKCYJNA 50,45 H=3,10m

A.9 GABINET 17,62 H=3,13m

A.3 SALA LEKCYJNA 50,45 H=3,10m

A.2b SALA LEKCYJNA 24,59 H=3,10m

A.10 KORYTARZ 66,80 H=3,13m

A.2a SALA LEKCYJNA 25,16 H=3,10m

A.1b SALA LEKCYJNA 24,94 H=3,10m

A.1a SALA LEKCYJNA 25,10 H=3,10m

REMONT KRATY

Warstwy projektowane: Okładzina z płytki ceramicznej; Styropian gr. 15cm o wsp. λ = 0,032 [W/(mK)]; Okładzina z cegły silikatowej gr. 12cm

Warstwy istniejące do zachowania: Ściana z cegły pełnej gr.25cm; Tynk cem.-wapienny

Tynk silikatowo-silikonowy malowany farbą silikonową; Styropian gr. 15cm o wsp. λ = 0,032 [W/(mK)]; Tynk cementowy — Warstwy projektowane

Warstwa do skucia; Ściana z cegły pełnej gr.25cm; Tynk cem.-wapienny — Warstwy istniejące do zachowania

DYLATACJA PIONOWA

Warstwy projektowane: Tynk silikatowo-silikonowy malowany farbą silikonową; Styropian gr. 15cm o wsp. λ = 0,032 [W/(mK)]; Tynk cementowy

Warstwa do skucia; Warstwy istniejące do zachowania: Ściana z cegły pełnej gr.25cm; Tynk cem.-wapienny

PRZESTRZEŃ NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

1.10 SZATNIA 19,08 H=2,54m

1.09 ŁAZIENKA+WC 19,32 H=2,51m

1.08 SZATNIA 19,31 H=2,55m

1.07 KORYTARZ 16,48 H=2,53m

1.06 POKÓJ NAUCZ. 38,45 H=2,50m

1.05 SEKRETARIAT 26,62 H=2,50m

1.04 GABINET DYREKT. 24,45 H=2,50m

1.02 PORTIERNIA 6,69

1.01 WIATROŁAP 15,65

1.12 POK.NAUCZ. 00,00

1.11 KL.SCHOD. 00,00

1.13 WC 13,40

1.14 WC 3,03

1.15 WC 14,59

1.03 HOL 270,68 H=2,59m

1.16 WC 13,66

1.17 WC 4,45

1.18 WC 14,88

1.19 WC 15,74

1.20 WC 3,76

1.21 WC 14,88

1.22 AULA 152,15 H=3,58m

1.23 BUFET 38,55 H=3,51m

1.29 ZAPLECZE 7,27

1.28 KORYTARZ 3,43

1.27 WC 4,28

1.31 KORYTARZ 3,69

1.32 MAGAZYN 1,63

1.33 BIURO 14,01 H=2,48m

1.34 BIURO 19,52 H=2,48m

1.35 WC 3,03

1.36 POM.SOCJ. 15,90 H=2,48m

1.30 KL.SCHOD. 2,63

LOGGIA

REMONT PŁYTY LOGGII

REMONT SCHODÓW

Pomieszczenie wentylowane pośrednio przez kanały w ścianie przy wyjściu do pomieszczenia Rady Osiedla

Opaska z kostki betonowej

DZIEDZINIEC

Centrala wentylacyjna szczelnie w przy instalacyjnym

Fragment chodnika do zdemontowania na czas prac izolacyjnych i do odtworzenia po ich zakończeniu

Remont muru

REMONT BALUSTRADY

REMONT ŚCIANY I KOMINA

WYMIANA BRAMY

REMONT ŚCIANY

ŚMIETNIK

REMONT ŚCIANY

REMONT ŚCIANY

WYMIANA ŚLIZGOWISKA NA NOWE

REMONT SCHODÓW I SPOCZNIKA

Tynk silikatowo-silikonowy malowany farbą silikonową; Styropian gr. 15cm o wsp. λ = 0,032 [W/(mK)]; Tynk cementowy — Warstwy projektowane

Warstwa do skucia; Warstwy istniejące do zachowania: Ściana z cegły pełnej gr.38cm; Tynk cem.-wapienny

KOLORAMI OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA

- WARSTWA OCIEPLENIOWA ŚCIAN
- OKNA PRZEWIDZIANE DO WYMIANY
- DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY
- POZOSTAŁE ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO REMONTU LUB WYMIANY
- KRATY PRZEWIDZIANE DO REMONTU
- ŚCIANY OBŁOŻONE PŁYTKĄ CERAMICZNĄ IMITUJĄCĄ ISTNIEJĄCĄ CEGŁĘ WAPIENNĄ

NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU I BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWANIA WODY OPADOWEJ NA PRZYKANALIKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DWUJĘZYCZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 38 IM. J. NOWAKA - JEZIORAŃSKIEGO w ramach zadania: "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania" 60-613 Poznań, ul. Drzymały 4/6 działka nr ew.: 48/12
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY upr. nr BI-PDOKK/62/2005/2006

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PW	ARCH.	10.06.2024 r.	1:100	03