PRZEKRÓJ D'-D' SEGMENTU NR 1,13 I 16
- STAN PROJEKTOWANY

WARSTWY ŚCIENNE ZEWNĘTRZNE

Ś1 - ściana zewnętrzna (zielen pracja)

lekey zbrowe dla pracy mocowane do podkonstrukcji na spoinach płyt	5 cm
płyty elewacyjne z betonu architektonicznego szczelny wypełnione masą trwale plastyczną	5 cm
podkonstrukcja ze stali lub aluminium	5 cm
fasadowa wełna mineralna	30 cm
paroizolacja	
ściana żelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	35 cm
tynk cementowo - wapienny	

Ś2 - ściana zewnętrzna tarasu

płyty elewacyjne z betonu architektonicznego szczelny wypełnione masą trwale plastyczną	5 cm
podkonstrukcja ze stali lub aluminium	30 cm
fasadowa wełna mineralna	5 cm
ściana żelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	35 cm
płyty g-k na ruszcie systemowym	6,25 cm

Ś2/3 - ściana zewnętrzna przeszklona

potrójne szklenie w systemie fasadowym - szkło przezierne	
konstrukcja - profile aluminiowe	

Ś3/1 - ściana zewnętrzna plenic do głębokości 1,2m

polistyren ekstrudowany	30 cm
masa bitumiczna bez rozpuszczalników	
ściana żelbetowa oporowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	50 cm
tynk cementowo - wapienny	

Ś3/1 - ściana zewnętrzna pleniu poniżej głębokości 1,2m

polistyren ekstrudowany	15 cm
masa bitumiczna bez rozpuszczalników	
ściana żelbetowa oporowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	50 cm
tynk cementowo - wapienny	

WARSTWY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE

Św1 - ściana wewnętrzna nośna

tynk cementowo - wapienny	
ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji	35 cm
tynk cementowo - wapienny	

Św2 - ściana wewnętrzna nośna

tynk cementowo - wapienny	
ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji	15 cm
tynk cementowo - wapienny	

WARSTWY DACHOWE

D1 - projektowany dach - przeszklony

potrójne szklenie w systemie fasadowym - szkło przezierne	
projektowana konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji	

D2 - projektowany dach - przeszklony nad klatką schodową

potrójne szklenie w systemie fasadowym - szkło nieprzezierne	
wełna mineralna	15 cm
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	20 cm
tynk cementowo - wapienny	

D3 - projektowany dach - przeszklony tarasu

podjedyncze szklenie w systemie fasadowym - szkło przezierne	
projektowana konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji	

WARSTWY STROPOWE

P1 - podłoga na gruncie

posadzka żywiczna gładka dekoracyjna	0,2-0,3 cm
wylewka betonowa zbrojona	15 cm
2x folia budowlana	
polistyren ekstrudowany	15 cm
2x folia budowlana	
płyta żelbetowa fundamentowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	60 cm
hydroizolacja	
chudy beton	20 cm

WARSTWY STROPOWE

P1* - podłoga na gruncie w części technicznej

posadzka żywiczna gładka przemysłowa	0,2-0,3 cm
wylewka betonowa zbrojona	15 cm
2x folia budowlana	
polistyren ekstrudowany	15 cm
2x folia budowlana	
płyta żelbetowa fundamentowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	60 cm
hydroizolacja	
chudy beton	20 cm
podbudowa z pospółki zagęszczona do IS>=0,98	20 cm

S1 - strop na parterze

posadzka żywiczna gładka dekoracyjna	0,2-0,3 cm
jastych zbrojony przeciwskurczowo	8 cm
2x folia budowlana	
izolacja akustyczna z wełny mineralnej	4 cm
2x folia budowlana	
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	20 cm
w pomieszczeniach technicznych tynk cementowo - wapienny w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszny na ruszcie systemowym	

S2 - strop na piętrze w klatce schodowej

posadzka żywiczna gładka dekoracyjna	0,2-0,3 cm
jastych zbrojony przeciwskurczowo	8 cm
2x folia budowlana	
izolacja akustyczna z wełny mineralnej	4 cm
2x folia budowlana	
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	20 cm
sufit podwieszony listwowy z drewna klejo zabezpieczonego do klasy B-s1,d0 na ruszcie systemowym	

S3 - spoczenik klatki schodowej

posadzka żywiczna gładka dekoracyjna	0,2-0,3 cm
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	20 cm
tynk cementowo - wapienny	

S3* - kładka na wysokości

posadzka żywiczna gładka dekoracyjna	0,2-0,3 cm
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji	20 cm
okładzina z drewna klejo zabezpieczonego do klasy B-s1,d0 na ruszcie systemowym	

S4 - strop pod obrysem budynku (utwardzenie)

kostka lub płyty granitowe	6 cm
żwir płukany do poziomu	8 cm
hydroizolacja	
polistyren ekstrudowany	30 cm
2x papa termozgrzewalna	
wylewka betonowa w spadku 1% z betonu wodoszczelnego	5-12 cm
2x folia budowlana	
płyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	20 cm
w pomieszczeniach technicznych tynk cementowo - wapienny w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszny na ruszcie systemowym	

S5 - strop pod obrysem budynku (zielen)

warstwa ziemi uprawnej	20 cm
przekładka z geowłókniny	
polistyren ekstrudowany	30 cm
2x papa termozgrzewalna	
wylewka betonowa w spadku 1% z betonu wodoszczelnego	5-12 cm
2x folia budowlana	
płyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji	20 cm
w pomieszczeniach technicznych tynk cementowo - wapienny w pozostałych pomieszczeniach sufit podwieszny na ruszcie systemowym	

S5 - strop na tarasie (taras wentylowany)

płytki tarasowe	2 cm
podkładniki tarasowe	3-17 cm
hydroizolacja	
polistyren ekstrudowany	30 cm
2x papa termozgrzewalna	
wylewka betonowa w spadku 1% z betonu wodoszczelnego	5-19 cm
2x folia budowlana	
płyta żelbetowa wg z betonu wodoszczelnego projektu konstrukcji	40 cm
sufit podwieszony listwowy z drewna klejo zabezpieczonego do klasy B-s1,d0 na ruszcie systemowym	

UWAGA:
- **główna konstrukcja nośna: ściany i słupy, ramy stalowe, belki stropu mają spełniać wymagania R 120,**
- **strop nad poziomem "-1" ma spełniać REI 120, nad poziomem "0" REI 60,**
- **przekrycie dachu ma spełniać wymagania RE 30,**
- **- wszystkie ściany zewnętrzne EI 60 - wymóg dotyczy pasa międzykondygnacyjnego**
  wraz z połączeniem ze stropem - szerokość pasa 80 cm,
- **wszystkie ściany działowe w odporności ogniowej EI 30,**
- **szachty instalacyjne należy realizować w części podziemnej w klasie EI 120 odporności ogniowej, natomiast w części nadziemnej w klasie EI 60, przy czym jeśli szacht jest częścią głównej konstrukcji nośnej również wymóg nośności ogniowej - REI 120,**
- **ściany oddzielenia p.poż.mają spełniać REI 120,**
- **drzwi w ścianach oddzielenia p.poż. EI 60,**
- **drzwi w ścianach klatki schodowej na styku z innymi pomieszczeniami EIS 60,**
- **przepusty instalacyjne oraz klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych w ścianach i stropach między strefami pożarowymi powinny posiadać odporność ogniową odpowiednio EI/EIS 120 dla części podziemnej, w przypadku stropów w części nadziemnej EI/EIS 60**

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

UWAGA:
WSZYSTKIE DRZWI ORAZ OKNA WIDOCZNE NA RZUTACH SĄ NOWYMI ELEMENTAMI STOLARKI

P0	ISTNIEJĄCE SEGMENTY BUDYNKU PALMARNI (PARCZEW SZKLARSKIE) przewidziany kompletnemu remont wraz z wymianą konstrukcji szklanych	P7	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMARNI - SEGMENT NOWEGO WEJŚCIA (nadziemna konstrukcja budynku stalowa)
P1	PROJEKTOWANA PARTOWA NA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMARNI CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNO-BIUROWA (nadziemna konstrukcja budynku żelbetowa)	P8	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMARNI - SEGMENT NOWEGO WEJŚCIA (nadziemna konstrukcja budynku stalowa)
P2	ISTNIEJĄCY SEGMENT BUDYNKU PALMARNI przewidziany kompletnemu remont	P9	ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY - GOSPODARCZY PALMARNI przewidziana przebudowa i remont
P3	ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMARNI przewidziana przebudowa i remont	P10	ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY PALMARNI przewidziana przebudowa i remont
P4	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMARNI - FUNKCJA KOMUNIKACYJNO - TECHNICZNA	P11	PROJEKTOWANA BUDOWA GARAŻU (projektowana nadziemna konstrukcja budynku żelbetowa)
P5	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - FUNKCJA TECHNICZNA ORAZ ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA - istniejące ciągi komunikacyjne zostają zachowane, częściowo zostaną zadaszone	P12	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU PALMARNI - SEGMENT NOWEGO WEJŚCIA (nadziemna konstrukcja budynku stalowa)
P6	ROZBUDOWA BUDYNKU PALMARNI (PARCZEW SZKLARSKIE) - nadziemna konstrukcja budynku wraz z fundamentami	P13	PROJEKTOWANA WIATA NA ROWERY
		P14	PROJEKTOWANA ZADASZONA OSZKLONA PRZESTRZEŃ ZAKOMODO WOLNOSTOJĄCA
		P15	PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY ZADASZONY (zasieki żaluzjowe)
		P16	PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY
		P17	PROJEKTOWANA WIATA NA ROWERY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMYKANIA NA OKRES ZIMY

Jednostka projektowa:

SWECO

Inwestor:

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Generalny projektant:
Sweco Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 2/3
60-829 Poznań
tel. 12 397 22 50
www.sweco.pl

Podwykonawca:
Spart S.C. Tomasz Pochyński, Bogusław Czech
ul.Słowackiego 6/3
41-902 Bytom
tel. 32 389 22 50
www.spart.art3d.pl

Nazwa projektu i inwestycji:
KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA OBIEKTÓW PALMARNI POZNAŃSKIEJ

Przedmiot opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zadania budowlanego:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT PALMARNI POZNAŃSKIEJ ORAZ BUDOWA GARAŻU DLA POTRZEB PALMARNI POZNAŃSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM BUDOWA ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ, ZBIORNIKÓW RETENCYJNO ROZSĄCZAJĄCYCH, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nazwa obiektu budowlanego:
palmiarnia poznańska

Numery ewidencyjne działek:
26/3, 26/4, 26/5, 30/1, 30/4, 46/9(cz.), 54/7(cz.), arkusz mapy 11, 76/7(cz.), 76/4(cz.), 76/5(cz.), 76/52(cz.), 78/49 (cz.), 78/50 (cz.), arkusz mapy 12, jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznań, obręb nr 0036 Łazarz

Adres obiektu budowlanego:
PALMIARNIA POZNAŃSKA
ul. Matejki 18, 60-767 Poznań

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ D'-D' SEGMENTU NR 1,13 I 16 - STAN PROJEKTOWANY

Stadium:	PAB	Specjalność:	ARCHITEKTURA	Data: 01.2025	Skala rysunku: 1:100

Nr projektu: **375379**

Nr tomu: **02**

Nr rys.: **PAB-A/1,13,16/06**

Rewizja: **000**

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	**mgr inż. arch. Tomasz Pochyński**	**215/08**	
Sprawdzający:	**mgr inż. arch. Bogusław Czech**	**2104/DŚLOKK**	
Opracował:	**mgr inż. arch. Mateusz Górniak**		
Opracował:	**mgr inż. arch. Karolina Cichecka**		
Opracował:	**mgr inż. arch. Dominika Winkler**		
Kierownik zespołu projektowego:	**mgr inż. arch. Dariusz Monika**	**SW-23/2006**	