

## SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

### LI.01



#### PARAMETRY OPRAWY

TYP OPRAWY  
MONTAŻ  
PRZEZNACZENIE  
DŁUGOŚĆ  
MOC OPRAWY  
SPRAWNOŚĆ  
SZCZELNOŚĆ  
ODPORNOŚĆ  
CERTYFIKATY  
STEROWANIE  
ZASILANIE

Techniczna/Liniowa  
Powierzchniowy  
Zewnętrzna  
  
74 W  
73,0 lm/W  
IP65  
IK07  
  
DALI  
DC 24V

#### PARAMETRY ŚWIATŁA

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA  
SDCM  
STRUMIEŃ ŚWIETLNY  
ODDAWALNOŚĆ KOLORÓW  
KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA  
TEMPERATURA BARWOWA  
TUNABLE WHITE  
ŚCIEMNIANIE  
DIM TO WARM  
POZIOM TŁA AKUSTYCZN.  
ŻYWOTNOŚĆ  
  
LED  
3  
5390 lm  
CRI 90  
12 o  
4000 K  
  
L80 B10 70.000h Ta 25st. C  
L80 B10 50.000h Ta 40st. C

#### KONSTRUKCJA OPRAWY I AKCESORIA

KORPUS  
WYKOŃCZENIE  
KOLOR  
KŁOSZ  
PRZESŁONA  
ZASILACZ

Aluminium  
Anodowanie  
Szary  
Szkło przezroczyste  
Wbudowany

#### KRAJ POCHODZENIA

ZAPROJEKTOWANO W  
WYPRODUKOWANO W  
PODZESPOŁY  
  
UE  
UE  
UE (min. 90%)

