OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D10	Sw1	Sw2	Dz1	Dz2
TYP	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE P-POŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DYMOSZCZELNE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE DYMOSZCZELNE	DRZWI WEWNĘTRZNE Z KRATKĄ WENT. I BLOKADĄ WC	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE P-POŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE P-POŻAROWE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE P-POŻAROWE	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWO-SZKLANA	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWO-SZKLANA	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE PRZECIWPOŻAROWE
SCHEMAT 1:50 WIDOK Z ZEWNĄTRZ													
ILOŚĆ [SZT.] DRZWI LEWE/PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P			L P	L P
PIWNICA	1 –	1 –	2 –	1 –	– 2	– –	– –	– –	– –	–	–	– –	– –
PARTER	– –	– –	– –	3 1	– –	1 1	1 2	– 1	– –	1	–	– 1	1 –
1.PIĘTRO	– –	– –	– –	1 1	– –	– –	1 1	– –	1 1	–	–	– –	– –
2.PIĘTRO	– –	– –	– –	1 1	– 1	– –	2 –	– –	2 –	–	1	– –	– –
RAZEM	1 –	1 –	2 –	6 3	– 3	1 1	4 3	– 1	3 1	1	1	– 1	1 –
OPIS	DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE DWUSKRZYDŁOWE EIS30 KOLOR RAL 7016 - SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH - GŁ. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 78MM - W DRZWIACH SZYBA POJEDYNCZA EI30 O GR. 23 MM - 2 ZAWIASY 3-SKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO - DYMOSZCZELNY PRÓG OPADAJĄCY OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY). - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE DWUSKRZYDŁOWE DYMOSZCZELNE KOLOR RAL 7016 - SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH - GŁ. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 78MM - W DRZWIACH SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA - 2 ZAWIASY 3-SKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO - DYMOSZCZELNY PRÓG OPADAJĄCY OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY). - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE DWUSKRZYDŁOWE DYMOSZCZELNE KOLOR RAL 7016 - SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH - GŁ. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 78MM - W DRZWIACH SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA - 2 ZAWIASY 3-SKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO - DYMOSZCZELNY PRÓG OPADAJĄCY OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY). - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	DRZWI DREWNIANE, PRZYLGOWE RDZEŃ SKRZYDŁA DREWNIANY OBŁOŻONY DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF LUB Z PŁYT WIÓROWYCH. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 1,5MM MALOWANA NA RAL7016. WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ MALOWANIA NA KOLOR RAL 7016. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. NA CAŁEJ SZEROKOŚCI SKRZYDŁA PANEL OCHRONNY (ODKOPNIK) ZE STALI NIERDZEWNEJ, GR. 0,6 MM I WYSOKOŚCI 30CM OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - KLAMKA Z PODKŁUŻNYM SZYLDEM, STAL NIERDZEWNA. - ZAMEK WC. - KRATKA WENTYLACYJNA	DRZWI TECHNICZNE, PRZYLGOWE O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ SKRZYDŁO DRZWIOWE WYKONANE Z DWÓCH TŁOCZONYCH, OCYNKOWANYCH BLACH STALOWYCH O GRUBOŚCI 1,25MM. WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ PRZYKLEJONĄ DO BLACH KLEJEM POLIURETANOWYM. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1,5 MM. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D.. DRZWI PRZYLGOWE Z CIENKĄ PRZYLGĄ (3-STRONNĄ). DRZWI I OŚCIEŻNICA MALOWANE NA RAL7016. IZOL. AKUST. RW=39DB. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA - KLASA 6 ZGODNIE Z PN-EN 12400:2004. WYTRZYM. MECH. - KLASA 4 ZGODNIE Z PN-EN 1192:2001 (WG UAT-15/IB.16/2007). OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - KLAMKA Z PODKŁUŻNYM SZYLDEM, STAL NIERDZEWNA, SAMOZAMYKACZ SZYNOWY NP.DC340 Z BLOKADĄ OTWARCIA, ZAMEK, LISTWA SAMOPADAJĄCA W SKRZYDLE BIERNYM I CZYNNYM, TABLICZKA LAMINATOWA Z NAZWĄ POMIESZCZENIA	DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE DWUSKRZYDŁOWE EIS30 KOLOR RAL 7016 - SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH - GŁ. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 78MM - W DRZWIACH SZYBA POJEDYNCZA EI30 O GR. 23 MM - 2 ZAWIASY 3-SKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO - DYMOSZCZELNY PRÓG OPADAJĄCY OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY). - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	DRZWI DREWNIANE, PRZYLGOWE RDZEŃ SKRZYDŁA DREWNIANY OBŁOŻONY DWUSTRONNIE PŁYTAMI HDF LUB Z PŁYT WIÓROWYCH. OŚCIEŻNICA STALOWA NAROŻNA Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 1,5MM MALOWANA NA RAL7016. WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA ZA POMOCĄ MALOWANIA NA KOLOR RAL 7016. IZOL. AKUST. MIN. 42 dB ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z REGULACJĄ 3D. NA CAŁEJ SZEROKOŚCI SKRZYDŁA PANEL OCHRONNY (ODKOPNIK) ZE STALI NIERDZEWNEJ, GR. 0,6 MM I WYSOKOŚCI 30CM DRZWI WYPOSAŻONE W LISTWĘ OPADAJĄCĄ, OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - KLAMKA Z PODKŁUŻNYM SZYLDEM, STAL NIERDZEWNA. * DRZWI Z KOM. OGÓLNEJ WYPOSAŻONE W: - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY - LAMINATOWA TABLICZKA Z NAZWĄ POM.	DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE KOLOR RAL 7016 - SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH - GŁ. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 78MM - W DRZWIACH SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA - 2 ZAWIASY 3-SKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY), - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE DWUSKRZYDŁOWE EIS30 KOLOR RAL 7016 - SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH - GŁ. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 78MM - W DRZWIACH SZYBA POJEDYNCZA EI30 O GR. 23 MM - 2 ZAWIASY 3-SKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO - DYMOSZCZELNY PRÓG OPADAJĄCY OKUCIA - STANDARD ASSA ABLOY: - POCHWYT PROSTY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY). - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWO- SZKLANA: SYSTEM SŁUPOWO RYGŁOWY SZER. SŁUPA/ RYGLA 52MM, SZER. LISTWY OSŁONOWEJ SŁUPA/RYGLA 51 MM, WYS. LISTWY OSŁONOWEJ SŁUPA SŁUPA/RYGLA 21/14 MM. PROFILE BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ W KWATERACH STAŁYCH SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA 44.2 KOLOR ŚLUSARKI RAL: 7016	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA CAŁOSZKLANA Z DRZWIAMI 90X200CM SZYBA POJEDYNCZA BEZPIECZNA 44.2 DRZWI WYPOSAŻONE W: - 3 ŁOŻYSKOWANE ZAWIASY. - KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY) WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ Z DOŚWIETLEM GÓRNYM SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ Gł. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA 78MM KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7016 SZKLENIE W ZESTAWACH 3-SZYBOWYCH PP0Z, DWUKOMOROWE ZESPOLONE PZA 6/14A/6/16A/4+4,2, Ug< 0.6 W/m2K SZKŁO ZEWNĘTRZNE SAMOCZYSZCZĄCE Z POWŁOKĄ NISKOEMISYJNĄ, CIEPŁE RAMKI DYSTANSOWE TYPU ULTRA WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA: Uc1,5W/mK (SZKLENIE+RAMA) IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: RW>34DB WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK DRZWI WYPOSAŻONE W: - 3 ŁOŻYSKOWANE ZAWIASY, - POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - 2 ZAMKI MV - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY) - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZECIWPOŻAROWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH PP0Z – EI 2 IZOLACJA TERMICZNĄ GŁ. KONSTR. OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA 78MM KOLOR KONSTRUKCJI: RAL 7016 SZKLENIE W ZESTAWACH 3-SZYBOWYCH PP0Z, DWUKOMOROWE ZESPOLONE PZA 6/14A/6/16A/4+4,2, Ug< 0.6 W/m2K SZKŁO ZEWNĘTRZNE SAMOCZYSZCZĄCE Z POWŁOKĄ NISKOEMISYJNĄ CIEPŁE RAMKI DYSTANSOWE TYPU ULTRA WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA: Uc1,5W/mK (SZKLENIE+RAMA) IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA: RW>34DB WYSOKA DOLNA POPRZECZKA TZW. KOPNIAK DRZWI WYPOSAŻONE W: - 3 ŁOŻYSKOWANE ZAWIASY, - POCHWYT PROSTY STALOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ Ø25X400MM. - 2 ZAMKI MV - ZAMEK (SYSTEM MASTERKEY) - SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY WYKOŃCZENIE OKUĆ: STAL NIERDZEWNA SATYNA
WYMAGANIA PPOŻ	EIS30	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	EI60		EIS30			EIS30				EI60

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych parametrach technicznych, własnościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równowartościowych po akceptacji rozwiązania przez Inwestora i Projektanta.
3. Szerokość skrzydła głównego w świetle przejścia wszystkich drzwi w obiekcie musi wynosić co najmniej 90cm.
4. Na elementy elewacji wentylowanej, fasady aluminiowo-szklane, ślusarkę aluminiowo-szklaną, oraz elementy elewacji z blach, siatek i płyt elewacyjnych oraz balustrady, barierki i pochwyty Wykonawca ma obowiązek przedstawić projekty warsztatowe do zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta.

Jednostka projektowa:	archimedia Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Inwestor:	POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH AL. SOLIDARNOŚCI 36, 61-696 POZNAŃ
Nazwa inwestycji:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABUDOWIE PODCIENI NA PARTERZE I ZMIANIE WEJŚĆ DO BUDYNKU, POGŁĘBIENIU ISTNIEJĄCEGO PATIO DO POZIOMU POSADZKI PIWNIC I JEGO ZADASZENIU, PRZEBUDOWIE CAŁEGO BUDYNKU ORAZ PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE PARKINGU
Lokalizacja:	AL. SOLIDARNOŚCI 36, 61-696 POZNAŃ DZ. NR 18/8, 18/10, ARK. 15, OBRĘB WINIARY
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY / Branża: ARCHITEKTURA
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus — uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 7/01/POM/2003
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marcin Śliwa — uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 10/WKP/2003/77
Podpis:	
Nr rys.:	ZS-01
Skala:	1:50
Data:	04.2022

UWAGI NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione